



# Contra 2000/1200

Korta torktider ger låga driftkostnader!



Torklinesats med dubbla linor med lindistanser, konsoler och linspännare. Tillbehör.



Cirkulationsfläkten skyddas av en trådkorg. Tillbehör.

## Torkrumsavfuktare

Våra Contra torkrumsavfuktare torkar kläderna och gör luften i torkrummet fräsch och fuktfri. Torkmetoden får tvätten att kännas som att den torkas utomhus.

Contra proffsavfuktare - Svensk kvalitetsprodukt, byggd av högvärdiga material, som torkar en normaltvätt på ca 2 timmar tack vare effektiv luftbehandlingsteknik. Låg energiförbrukning med 75 procent lägre än en elärotemper, 85 procent lägre än en hetvattenärotemper. Håller torkrummet på 10-30m<sup>2</sup> torrt, lagom varmt och fritt från mögel. Påkostat korrisionskydd för lång livslängd i tuffa miljöer. Avfuktaren kopplas till breddavloppet. Temperaturen i torkrummet är av stor betydelse för torktiden. Lämplig grundtemperatur är 20 - 25 °C. Aggregatet bör ej användas vid lägre temperatur än 19 °C.

### Contra 2000

Styrs av start/stopp-knapp monterad i manöverlådan som ingår i leverans. Torktiden begränsas av ett inställbart tidrelä. Modellen även utrustad med elkassett för extra uppvärmning av torkrummet.

### Contra 1200

Styrs med mekanisk timer monterad på produktens framsida. Timern inställbar upp till fyra timmar.

Contra	2000	1200		Artikelnr	RSK-nr	E-nr	
Mått HxBxD	700x580x410 mm	700x580x410 mm		Contra Proffs 1200	61200018	8035879	9200022
Luftmängd m <sup>3</sup> /h	1500	1500		Contra Proffs 2000	61200010	8035878	9200021
Elanslutning	400V 3N AC 50Hz	230 V 1N AC 50Hz		Torkrumslina 5 m	61200015	8035881	9200024
Effekt kW	1,7	1,3		Cirkulationsfläkt	61200005	8035880	9200023
Säkring	10 Ampere trög	10 Ampere trög		Hygrostat	67002160	8035886	9200031
Mekanisk timer	Nej	Ja					
Tidrelä	Ja	Nej					
Elkassett 3,5kW	Ja	Nej					
Hygrostat	Nej	Nej					
Säkerhetsbrytare	Ja	Nej					